

▶▶▶ Datenblatt | Schutzbeschlag A-Serie

SB A3

Der Schutzbeschlag SB A3 von EVVA verbindet Schutz mit formschönem Design. Er ist sowohl für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 (Widerstandsklasse 3) als auch für Brandschutztüren (90 Minuten) geeignet. Der Beschlag ist in drei verschiedenen Ausführungen, in der hochwertigen Oberfläche Edelstahl, erhältlich. Der Kernziehschutz und die Bohrplatte aus Stahl schützen vor Bohr- und Abreißangriffen. Das stabile breite Schild deckt in vielen Fällen vorhandene Bohrungen & Spuren von entfernten Beschlägen ab.

Leistungsmerkmale

- ▶ Verschraubung an der Innenseite ist optisch ansprechend verdeckt
- ▶ Kernziehschutz und Bohrschutzplatte im Außenschild
- ▶ Entfernung 88 mm (auf Anfrage 72 mm, 90 mm und 92 mm)
- ▶ Moderne Schalenbauweise mit massiver Trägerplatte aus Stahl
- ▶ Benutzungskategorie Klasse 4
- ▶ Türstärke 38–74 mm
- ▶ Für Profilzylindervorstand von 12,5 bis 17,5 mm
- ▶ Geformter massiver Drücker & gekröpfter Knopf sorgen für komfortable Bedienung

Ausführungen

In 3 Ausführungen erhältlich:

- ▶ GK – Griffknopf/Drücker (Innen)
- ▶ D – Drücker/Drücker
- ▶ K – Knopf/Drücker (Innen)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Erhöhter Schutz gegen Täter mit professionellen mechanischen und elektrischen Einbruchswerkzeugen
- ▶ Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB3, somit geeignet für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 WK3
- ▶ Geeignet für Brandschutztüren (90 Minuten), geprüft nach ÖNORM B 3859
- ▶ Unempfindlich gegen Verschmutzung dank hochwertiger Edelstahloberfläche
- ▶ Stabile Befestigung durch 3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl

Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Produktcode:	SB A3 [Entfernung] [Ausführung]
Entfernung:	88 = 88 mm (Standard); 72 = 72 mm (auf Anfrage); 92 = 92 mm (auf Anfrage)
Ausführungen:	GK = Griffknopf/Drücker; D = Drücker/Drücker; K = Knopf/Drücker
Beispiel-Produktcode:	SB.A3.88.GK.EDELSTAHL
Oberfläche:	Edelstahl
Türstärke:	39–74 mm
Schildmaße:	Außenschild 54 × 260 × 15 mm; Innenschild 54 × 260 × 8 mm
Verschraubung:	3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl
Vierkant:	8,5 mm (auf Anfrage: 8 mm, 9 mm und 10 mm)
Prüfungsnachweise:	ÖNORM B 5351 WB3, ÖNORM B 3859 (90 Min)
Verpackung:	Displayverpackung, Verpackung entpflichtet

Lieferumfang

- Montageanleitung
- Bohrschablone
- Außenschild (komplett)
- Innenschild (komplett)
- Montagezubehör

Ergänzende Produkte

Befestigungsmaterial: Für Türstärke größer als 74 mm

